



MFS 4.8 FZB

Försänktspårskravenligt DIN 963, ISO 2009

d1	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
d2	3	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18	22	29
k max	0,96	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5	6	8
n	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4
t min.	0,32	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,6	2	2,4	3,2

Längd	M1.6	M2	M2.5	M3	M3.5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
3	•											
4	•	•	•	•								
5	•	•	•	•	•	•						
6	•	•	•	•	•	•	•					
8	•	•	•	•	•	•	•	•				
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
14		•	•	•		•	•	•				
16		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
18				•		•	•	•	•			
20		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
22			•	•		•	•	•				
25			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
35				•		•	•	•	•	•	•	•
40				•		•	•	•	•	•	•	•
45				•		•	•	•	•	•	•	•
50				•		•	•	•	•	•	•	•
55						•	•	•	•			
60				•		•	•	•	•	•	•	•
65						•						
70						•	•	•	•	•	•	•
75						•						
80						•	•	•	•	•	•	•
90							•	•	•	•	•	•
100							•	•	•	•	•	•

Förpackning	500st	500st	500st	1000st	500st	1000st	1000st	500st	200st	100st	100st	50st
				tom L 40		tom L 40	tom L 30	tom L 40	tom L 35		tom L 50	tom L 60
				500st		500st	500st	200st	100st		50st	25st
						tom L 60	tom L 50	tom L 70				
						200st	200st	100st				