



KFXS A4 Pozidrive  
Kullerförsänkt plåtskruv enligt DIN 7983C Form Z, ISO 7051C-Z

Förpackning	1000st	500st	500st	500st	200st	200st	100st	100st
		tom L 19	tom L 19	tom L 19	tom L 38	tom L 38		
		200st	200st	200st	100st	100st		
d1	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
d2 max.	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
f~	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	2
k~	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Pozidrive Nr	1	1	2	2	2	2	3	3
m~	2,4	3,1	4,3	4,4	4,6	5,1	6,6	7,1
Längd	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
6,5	•	•	•	•				
9,5	•	•	•	•	•	•	•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45					•	•	•	•
50					•	•	•	•
60						•	•	•
70						•	•	•
80							•	•