





AZ BRICKA A2, A4
Låsbricka enligt DIN 6798 Typ A



d1	A2	A4	Förp.	d2	s
2,2	•	•	500st	4,5	0,3
2,7	•	•	500st	5,5	0,4
3,2	•	•	500st	6	0,4
4,3	•	•	500st	8	0,5
5,1	•	•	200st	9	0,5
5,3	•	•	200st	10	0,6
6,4	•	•	200st	11	0,7
8,2	•	•	200st	14	0,8
8,4	•	•	200st	15	0,8
10,5	•	•	200st	18	0,9
13	•	•	100st	20,5	1
15	•	•	100st	24	1
17	•	•	100st	26	1,2
21	•	•	50st	33	1,4

IZ BRICKA A2, A4
Låsbricka enligt DIN 6798 Typ J



d1	A2	A4	Förp	d2	s
2,2	•	•	500st	4,5	0,3
2,7	•	•	500st	5,5	0,4
3,2	•	•	500st	6	0,4
4,3	•	•	200st	8	0,5
5,1	•	•	200st	9	0,5
5,3	•	•	200st	10	0,6
6,4	•	•	200st	11	0,7
8,2	•	•	200st	14	0,8
8,4	•	•	200st	15	0,8
10,5	•	•	200st	18	0,9
13	•	•	100st	20,5	1
17	•	•	100st	26	1,2